



K.1.IMP46P.FCT.0
K.1.IMP46U.FCT.0A
i-mop 46 Enthält eine Standardbürste mittlerer Größe, einen Abzieher und Nylonrollen.

*Pro mit i-Link und i-Dose

Batterien



K.1.S.115.1163.357
i-power 14U
Batterie



K.1.S.115.0248.357
i-power 20U
Batterie



70–80 Min.



100–120 Min.

Ladegeräte




K.1.S.115.1389.0
i-charge 5 Einzel-
Ladegerät



K.1.S.115.1335.0
i-charge 5 Dual-
Ladegerät



K.1.S.115.2389.0
i-charge 8 Einzel-
Ladegerät



K.1.S.115.2335.0
i-charge 8
Doppel-Ladegerät

Tanks



K.1.S.141.1079.0B
Sauberwassertank
4,6 l
Ersatz-
Frischwassertank.



K.1.P.72.0480.357
Zur direkten Montage
am großen
Wassertank



K.1.S.141.2089.2
Auffangbehälter
6,5 l für i-walk
Ersatz-
Auffangbehälter.
Lieferbar ab November Bei
Sonderwünschen
kontaktieren Sie uns bitte
wissen

Bürsten




K.2.S.72.0092.797
Blauer
Pinsel
0,30 mm



K.2.S.72.0092.1
Rote Bürste
0,50 mm



K.2.S.72.0092.70
Blaue
Bürste
0,15 mm



K.2.S.72.0092.592
Blauer
Pinsel
0,30 mm



K.10.72.0345.0A
Melamin



K.10.72.9345.0A
Polyplus

Klassische Pads



K.20.S.72.0213.0
Schwarz Sehr
aggressives
Schrubben und
Abbeizen.



K.20.S.72.0213.1
Rot
Normales Polier-
und Reinigungs-
pad.



K.20.S.72.0213.2
Weiß
Leichtes Polieren.



K.20.S.72.0213.64
Grün
Aggressives
Scheuerpad, für
stumpfe oder
unversiegelte
Böden.



K.20.S.72.0213.79
Blau
Schwerer
Reinigungs-pad, für
stumpfe oder
unversiegelte
Böden.

Diamantpads (Suprashine)



K.2.72.0216.1A
DIAMANTSCHUH
400 KÖRNUNG
Sehr gründliche
Reinigung
poröser
Keramikfliesen,
Restaurierung von
Epoxid-/Harz-Vinyl



K.2.72.0216.2A
DIAMANTSCHUH,
KÖRNE 800
Tiefenreinigung
PVC/Vinyl/Gummi/-
Naturholz



K.2.72.0216.3A
DIAMOND PAD
1800
KÖRNUNG
Tägliche
Glanzverbesserung
Beton/Terrazzo/-
Marmor/Keramik



K.2.72.0216.6A
DIAMANTPAD,
Körnung 3500
Rundum tägliche
Wartung
Mittlere/harte
Beschichtungen/P-
VC/Vinyl



K.2.72.0216.8A
DIAMANTSCHLEIF-
SCHUH 8000
KÖRNUNG
Tägliche Pflege
Weiche
Beschichtun-
gen/Empfindliche
Oberflächen/Hoch-
glanzporzellan

Rakel



K.1.S.141.0341.0
Ez-Rakel LTX/PA

Gummis



K.10.139.1384.2A
VORDERSEITE
Linatex



K.10.139.1384.3A
VORDERSEITE
Primothane



K.10.139.3383.21
HINTEN
Linatex



K.10.139.3383.31
HINTEN
PRIMOTHANE

Scheiben



EDELSTAHL
2X K.1.S.115.0345.2S
1X K.1.S.141.0346.2S



NYLON
2X K.1.S.115.0345.357
1X K.1.S.141.0346.357



FKM
2X K.1.S.115.0345.8
1X K.1.S.141.0346.8



faster



cleaner



greener



safer



better

Certified



Corporation

Paddriver



K.2.S.72.0214.797
Pad-Treiber
Zur Verwendung in
Kombination mit allen
unseren Pads.

Reinigung



K.1.72.0324.0
Reinigungsbürste
Für den
Schmutzbehälter des
i-Mop.

Antriebseinheit



K1.S.141.1041.0
Untergestell ohne
Bürsten,
Wischleiste und
Wassertanks

Vakuumgerät



K1.S.139.0091.1A
Oberteil ohne
Wassertanks, inkl.
Filter

Verwendung des I-Walk

K.1.S.136.0160.2
STEUERGERÄT-
BAUGRUPPE AUF
IMOP-MODUL 46

K.1.S.72.0682.2
Transportrollenachse für i-
MOP 46 Modular für I-Walk

K.1.136.0020.1
UNTERER HAKEN MODULAR
46

Lieferbar ab November

Bei Sonderwünschen teilen Sie uns diese bitte mit

i-dose



K.120.72.0444.6
i-dose 7 Entfetten
Grün



K.120.72.0444.111
i-dose 3 Sanitär-
Rosa



K.120.72.0444.7
i-dose 5 Daily
Blau



K.120.72.0444.0
i-dose 3/5/7
Gemischt



K.1.72.0641.797
HEPA-H12-Filter



K.1.139.0715.0
Leiterplatte mit zwei
Geschwindigkeiten
(hoher/niedriger
Unterdruck) Leiterplatte
funktioniert mit allen Oberteilen



K.1.139.1715.0
Ein-Stufen-Steuerplatine (hi Vac)
für alle Oberteile geeignet

Beliebte Geräteoptionen

Technische Daten i-mop 46 PLUS & PRO



Theoretische Leistung	2100 m ² – basierend auf i-power 14U (76 Minuten Laufzeit) 1800 m ² /h
Praktische Leistung	1000–1300 m ²
Bürstendrehzahl	350 U/min
Bürstendruck	ohne Wasser: 19 kg mit Wasser: 20,5 kg (4,6 l)
Arbeitsbreite	460 mm
Maschinenabmessungen (L x B x H)	1.170 x 560 x 460 mm
Gewicht ohne Akku und Wasser	19,0 kg
Gewicht mit Akku	20,5 kg (ohne Wasser) 25 kg (inkl. Wasser)
Frischwassertank	4,5 l
Auffangbehälter	6,5 l
Geräuschpegel	Nur Bürste: 64 dB / Staubsauger + Bürste: 68 dB (niedrig) & Staubsauger + Bürste: 71 dB (hoch) dB
Stromversorgung	i-power 14U oder i-power 20U
Akkuspezifikationen	i-power 14U/20U: 18,0 V (14 Ah oder 20 Ah)
Laufzeit	i-power 14U: 70–80 Minuten i-power 20U: 100–120 Minuten
Ladegerätetyp	100–240 V, 50/60 Hz
Ladegerät	i-charge 5 * Ladezeit: 135 Min. (i-power 14) / 195 Min. (i-power 20) i-charge 8 * Ladezeit: 95 Min. (i-power 14) / 135 Min. (i-power 20) 60 Minuten Betriebszeit: 100 Minuten Ladezeit (i-charge 5) 60 Minuten Betriebszeit: Ladezeit 75 Minuten (i-charge 8)

* Akkus und Ladegerät können separat bestellt werden. **46Pro enthält i-link / 46 plus enthält kein i-link

M25-000103.01.EN – Änderungen
vorbehalten.